

## See beyond the Game. Visualize your victory.

Inspired by the rigorous quality testing in the production of MSI G series, MSI G series' design is full of symbols of sturdiness and durability. Additionally, to provide quality user experience, G series has really simple installation process and a friendly user interface, and will be the best choice for entry level gamers to step into the game world.



Picture and logos

### SELLING POINTS

- Dalle gaming incurvée (1500R) pour une excellente immersion
- Taux de rafraîchissement de 170 Hz pour une grande fluidité
- Temps de réponse de 1 ms pour éviter les déchirures et les ralentissements
- Large gamme de couleurs pour des images précises et resplendissantes
- Technologies antiscintillement et de réduction de la lumière bleue
- Bords d'écran fins et angle de vision de 178°



1. 5-way joystick navigator
2. 1x DC Jack
3. 2x HDMI™ 1.4b
4. 1x Display Port 1.2a
5. 1x Earphone out
6. 1x Kensington lock

**SPECIFICATION**

Modèle	Numéro de série	9S6-3DA61T-023
	Nom marketing	G32C4 E2
	Caractéristiques marketing	G32C4 E2
	Couleur	ID1/Black-Black
Affichage	Taille	31.5" (80 cm)
	Zone d'affichage active (mm)	698.4(H) x 392.85(V)
	Courbure	Curve 1500R
	Type de dalle	VA
	Résolution	1920x1080 (FHD)
	Pixel pitch (mm)	0.36375(H)x0.36375(V)
	Ratio	16:9
	Technologie de taux de rafraîchissement dynamique	FreeSync Premium
	Dynamic Refresh Rate Activated Range	48~170Hz
	HDR (High dynamic range)	N/A
	Luminosité SDR (nits)	250
	Contraste	3000:1
	Contraste dynamique (DCR)	100000000:1
	Fréquence	56.8~186.8 KHz(H) / 48~170 Hz(V)
	Taux de rafraîchissement	170Hz
	Temps de réponse (MPRT)	1ms(MPRT)
	Temps de réponse (GTG)	5ms
	Temps de réponse (Tr + Tf)	N/A
	Angle de vision	178°(H)/178°(V)
	Traitement de la dalle	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 area percentage/overlap)	104%/85%
	NTSC (CIE1931 area percentage/overlap)	86%/79%
	sRGB (CIE1976 area percentage/overlap)	119%/100%
	sRGB (CIE1931 area percentage/overlap)	122%/100%
	Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap)	102%/90%
	Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap)	90%/84%
	DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap)	95%/93%
	DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap)	90%/89%
	Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap)	119%/100%
	Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap)	122%/100%
	Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap)	69%/69%
	Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap)	64%/64%
	Couleurs d'affichage	16.7M
Profondeur des couleurs	8 bits	
Ports E/S	HDMI™	2
	Version HDMI™	1.4b
	Version HDMI™ HDCP	1.4
	DisplayPort	1
	Version DisplayPort	1.2a
	Version DisplayPort HDCP	1.3
	Sortie audio	1
	Type de sécurité antiviol	Kensington Lock
Alimentation	Type d'alimentation	External Adaptor 20V 3.25A
	Entrée alimentation	100~240V, 50/60Hz
	Efficacité énergétique	N/A
	Adapter's KC safety Number	N/A
	Type de cordon d'alimentation	C5
	QC Output Power	N/A
	Puissance de sortie	N/A

Accessoires	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Étui de protection d'écran	0
	Casquette d'écran	0
	Speaker (Accessories)	0
	Câble DisplayPort	1
	Câble HDMI™	0
	Câble DVI	0
	Câble USB Type-A vers Type-B	0
	Câble USB Type-C vers Type-A	0
	Câble USB Type-C vers Type-C	0
	Câble Thunderbolt	0
	Câble VGA	0
	Câble audio 3,5 mm	0
	Câble audio 3,5 mm combo	0
	Bungee pour souris	0
	Vis VESA	0
	Câble d'alimentation	1
	Adaptateur alimentation	1
	Carte de garantie	0
Guide de démarrage rapide	1	
Design	Inclinaison	-5° ~ 20°
	Fixation VESA	100x100mm
	Écran sans bordures	Yes
Dimensions et poids	Dimensions internes du carton (LxPxH, mm)	883 x 195 x 540
	Poids net (kg)	6.23
	Poids brut (kg)	9
Dimensions du produit avec support (LxPxH)	Dimensions du produit avec pied (LxPxH, mm)	709.36 x 225.24 x 509.44
Dimensions du support (LxPxH)	Dimensions du pied (LxPxH) (mm)	452.77 x 225.24 x 265.5
Dimensions du produit sans support (LxPxH)	Dimensions du produit sans pied (LxPxH, mm)	709.36 x 92.04 x 429.3
Dimensions extérieures du carton Dimension (LxPxH)	Dimensions externes du carton (LxPxH, mm)	898 x 210 x 565
Poids	Poids sans pied (kg)	5.46
Garantie	Garantie	36M
Code-barre	EAN	4719072964498
	UPC	824142289327
	UCC14	10824142289324